

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45223300-9</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie terenów utwardzonych</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	1596.80	m <sup>2</sup>	1596.800	
				RAZEM	1596.800
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	poz.1	m <sup>2</sup>	1596.800	
				RAZEM	1596.800
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03	poz.1	m <sup>2</sup>	1596.800	
				RAZEM	1596.800
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	67.281	m <sup>3</sup>	67.281	
				RAZEM	67.281
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.1	0407-05	zaprawą cem.	m	961.160	
	analogia	961.16		RAZEM	961.160
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	poz.1	m <sup>2</sup>	1596.800	
				RAZEM	1596.800
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	poz.1	m <sup>2</sup>	1596.800	
				RAZEM	1596.800
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01	poz.1	m <sup>2</sup>	1596.800	
				RAZEM	1596.800
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej 8x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-01	piaskiem	m <sup>2</sup>	1596.800	
	analogia	poz.1		RAZEM	1596.800
				RAZEM	1596.800